



**HIGH PERFORMANCE
STAINLESS STEEL EXHAUSTS**

SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEDULE

COD. **58.0862.00**

REV. **02**

DEL. **03/08/2026**

TEC-LOG **G.D.**

Descrizione **Alfa Romeo Giulia(952)**

Fig. 1

-  Montare le valvole.
-  Mount the valves.
-  Montez les clapets.
-  Montar las válvulas.
-  Montieren Sie die Klappe.




Fig. 2

-  Le plastiche vanno leggermente tagliate.
-  The plastic should be slightly cut.
-  Les plastiques doivent être légèrement coupés.
-  El plástico debe estar ligeramente cortado.
-  Der Kunststoff sollte leicht geschnitten sein.



Fig. 3





**HIGH PERFORMANCE
STAINLESS STEEL EXHAUSTS**

Fig. 4

-  I cavi per la gestione valvole si possono passare in due modi, in base all'anno della vettura.
-  The valve management cables can be routed in two ways, depending on the year of the car.
-  Les câbles de gestion des soupapes peuvent être acheminés de deux manières, selon l'année de la voiture.
-  Los cables de gestión de las válvulas se pueden tender de dos maneras, dependiendo del año del coche.
-  Die Kabel der Ventilsteuerung können je nach Baujahr des Fahrzeugs auf zwei Arten verlegt werden.

Fig. 5 - PER VETTURE RECENTI / FOR RECENT CARS

-  Aprire il baule posteriore ed aprire lo sportellino lato destro.
-  Open the rear trunk and open the right-hand side covering.
-  Ouvrir le coffre et ouvrez le revêtement latérale droite.
-  Abrir el maletero y retire el recubrimiento lateral derecho.
-  Öffnen Sie den Kofferraum und die rechte Abdeckung.



Fig. 6 - PER VETTURE RECENTI / FOR RECENT CARS

-  Far passare i cavi per la gestione delle valvole.
-  Pass the cables for valve management.
-  Passez les câbles pour la gestion des valves.
-  Pasar los cables para el manejo de las válvulas.
-  Führen Sie die Kabel für das management der Klappen.




Fig. 7 - PER VETTURE RECENTI / FOR RECENT CARS

-  Un'aletta di plastica va staccata.
-  A plastic flap needs to be detached.
-  Il faut détacher un rabat en plastique.
-  Es necesario desprender una solapa de plástico.
-  Eine Plastikklappe muss abgenommen werden.



**HIGH PERFORMANCE
STAINLESS STEEL EXHAUSTS**

Fig. 8 - PER VETTURE PIU' DATATE - FOR OLDER CARS

- Aprire il baule posteriore e sollevare la moquette.
- Open the rear trunk and lift the carpet.
- Ouvrier le coffre et soulever la moquette.
- Abrir el maletero y levantar la lafombra.
- Öffnen Sie den Kofferraum und heben Sie den Teppich an.



Fig. 9 - PER VETTURE PIU' DATATE - FOR OLDER CARS

- Togliere il tappo sotto il pianale della vettura e quello all'interno del baule.
- Remove the cap under the floor of the car and the one inside the trunk.
- Enlever le bouchon en dessous de la plateforme de la voiture et celui à l'intérieur du coffre.
- Quitar el tapón bajo el coche y también el dentro del maletero.
- Entfernen Sie die Kappe unter dem Boden des Autos und die im Kofferraum.




Fig. 10 - PER VETTURE PIU' DATATE - FOR OLDER CARS



Fig. 11 - PER VETTURE PIU' DATATE - FOR OLDER CARS

- Inserire il cavo della scheda attraverso i due fori.
- Pass the cable through the two holes.
- Passer le câble de la carte à travers les deux trous.
- Pasar el cable de la tarjeta por los dos agujeros.
- Führen Sie das Kabel durch die zwei Löcher.





**HIGH PERFORMANCE
STAINLESS STEEL EXHAUSTS**

Fig. 12 - PER VETTURE PIU' DATATE - FOR OLDER CARS



Fig. 13

 Posizionare la scheda in un posto sicuro.

 Put the card in a safe place.

 Placer la carte en lieu sûr.

 Poner la tarjeta en un lugar seguro.

 Legen Sie die Karte an einen sicheren Ort.



Fig. 14

 Collegare il +12V al portafusibili, il "-" a massa.

 Connect the + 12V cable to the fuse holder, the ground wire to "-".

 Connectez le câble + 12V à la boîte à fusibles, le câble masse à « - ».

 Conectar el +12v al porta-fusibles, "-" a masa.

 Verbinden Sie das + 12V Kabel mit dem Sicherungshalter, den Erdleiter mit "-".





Fig. 15





**HIGH PERFORMANCE
STAINLESS STEEL EXHAUSTS**

Fig. 16

 Con il telecomando ora si può regolare il funzionamento di apertura o chiusura della valvola.

 With the remote control you can now manage the opening and closing of the valve.

 Avec le télécommande il est possible de régler le fonctionnement d'ouverture et fermeture des valve.

 Con el mando se pueden abrir o cerrar las valvulas.

 Mit der Fernbedienung kann nun die Öffnung und Schließung der Klappe gesteuert werden.



Fig. 17

 Il pulsante 3 al momento non prevede alcuna funzione.

 Button 3 currently has no function.

 Le bouton 3 n'a actuellement aucune fonction.

 El botón 3 actualmente no tiene función.

 Taste 3 hat derzeit keine Funktion.

